Karta Techniczna Produktu

Deve

Akrylowa deweloperska farba do ścian i sufitów

- Wysoki komfort malowania
- Szlachetne matowe wykończenie
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Akrylowa farba nawierzchniowa o wysokiej wydajności i dobrym kryciu, przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Odporna na ścieranie. Stosowana do pomieszczeń bez bezpośredniego kontaktu z wilgocią i wodą (np. salonach, sypialniach, pomieszczeniach biurowych, klasach, garażach, obiektach służby zdrowia itp.). Może być wykorzystywana do malowania m. in. ścian kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, betonu. Podłoża chłonne wymagają wcześniejszego zagruntowania preparatem **Bergen Progrunt**.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU:

Postać: emulsja
Barwa: biała
Wygląd powłoki: matowy
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 1,6 g/cm^3
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2˚C przy wilgotności wzg. pow. 50±5%, stopień 3, ok. 3 godzin (Niska temperatura lub duża wilgotność powietrza może spowodować wydłużenie czasu schnięcia
Limit LZO (kat. A/a/FW) dopuszczalne 30 g/l: Produkt zawiera max. 30g/l
Opakowania: 10l

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche i wolne od plam, pęknięć i rys. Pozostałości po farbach klejowych należy usunąć i zmyć wodą. Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. Znaczne nierówności tynku uzupełnić i wyrównać zaprawą. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem **Bergen Progrunt**. W przypadku nowych tynków cementowo-wapiennych i cementowych należy zachować 3-4 tygodniowy okres sezonowania, tynków gipsowych 2 tygodniowy, tzw. „suche tynki" malować po przeszlifowaniu i odpyleniu. Miejsca ze zmianami biologicznymi i chemicznymi należy oczyścić mechanicznie i zastosować odpowiedni środek grzybobójczy. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie będą malowane.

Przygotowanie i nanoszenie farby

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nanosić w dwóch warstwach za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą pitną do 5% objętościowych. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 3,4 godzinach (przy temperaturze pomieszczenia +20˚C). Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się wykonanie prac jedną partią produkcyjną farby. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze powyżej 10˚C.
Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć ciepłą wodą z mydłem.

Wydajność

0,25l/m^2 w zależności od powierzchni i metody aplikacji.

Przechowywanie

Farbę przechowywać i magazynować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5˚C i poniżej +30˚C. Chronić przed światłem i mrozem.

Termin ważności

Maksymalny okres przechowywania wynosi 24 miesiące od daty produkcji znajdującej się na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu znajdują się w karcie charakterystyki farby.

Karta informacyjno-techniczna, stan na maj 2025.
Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.