Ceramic Prestige

Ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności

- **Wysoka wydajność**
- **Świetne krycie**
- **Znakomita odporność na szorowanie i zabrudzenia**

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości farba ceramiczna o doskonałym kryciu, przeznaczona do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych zarówno w pomieszczeniach „suchych" jak i „mokrych". Ze względu na znakomitą odporność na zabrudzenia i szorowanie oraz uszkodzenia mechaniczne rekomendowana do malowania ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniach biurowych, pokojach dziecięcych, a także innych pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej: w placówkach służby zdrowia, garażach podziemnych, szkołach, w domach opieki i zakładach produkcyjnych również przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być stosowana do malowania pierwotnego lub renowacyjnego powłok o jednolitej lub zmiennej strukturze. Przeznaczona jest do malowania m. in. ścian kartonowo gipsowych, gipsowych, drewnianych, cegły, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, a także tapet papierowych i z włókna szklanego. Podłoża chłonne wymagają wcześniejszego zagruntowania preparatem **Bergen Progrunt**.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU:

Postać: emulsja
Barwa: biała, szeroka paleta barw
Wygląd powłoki: satynowy mat
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 1,4 g/cm^3
Średnie zużycie (przy dwukrotnym malowaniu): 0,18 l/m^2
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2˚C przy wilgotności wzg. pow. 50±5%, stopień 3, ok. 4h (Niska temperatura lub duża wilgotność powietrza może spowodować wydłużenie czasu schnięcia)
Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I PN-C-81914:2002, farba klasy I PN-EN 13300
Limit LZO (kat. A/a/FW) dopuszczalne 30 g/l: Produkt zawiera poniżej 10 g/l
Opakowania: 2,5l, 5l, 10l

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche i wolne od plam. Pozostałości po farbach klejowych, należy usunąć i zmyć wodą. Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. Znaczne nierówności tynku uzupełnić i wyrównać zaprawą. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem **Bergen Progrunt**. Mniej chłonne podłoża można uprzednio pomalować farbą gruntującą **Bergen Progrunt White**. W przypadku nowych tynków cementowo-wapiennych i cementowych należy zachować 3-4 tygodniowy okres sezonowania, tynki gipsowe mogą zostać pokryte po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki" po przeszlifowaniu i odpyleniu. Miejsca ze zmianami biologicznymi i chemicznymi należy oczyścić mechanicznie i zastosować odpowiedni środek grzybobójczy. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie będą malowane.

Przygotowanie i nanoszenie farby

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie łączyć z innego typu farbami emulsyjnymi. Farbę nanosić w dwóch warstwach za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą pitną do 10% objętościowych - do pierwszego malowania, 5% objętościowych - do drugiego malowania. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 4 godzinach (przy temperaturze pomieszczenia +20˚C). Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się wykonanie prac jedną partią produkcyjną produktu. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze powyżej 5˚C. Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć ciepłą wodą z mydłem.

Wydajność

Średnie zużycie (przy dwukrotnym malowaniu): ok. 0,18 l/m^2 w zależności od powierzchni i metody aplikacji.

Przechowywanie

Farbę przechowywać i magazynować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5˚C i poniżej +30˚C. Chronić przed światłem i mrozem. Maksymalny okres przechowywania 24 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO:

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu znajdują się w karcie charakterystyki farby.

Karta informacyjno-techniczna, stan na grudzień 2025.
Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.