Karta Techniczna Produktu

Latex Premium

Antyrefleksyjna lateksowa farba do ścian i sufitów

- Wysoka wydajność, świetne krycie
- Elegancki matowy wygląd
- Powłoka o zwiększonej odporności na wilgoć i ścieranie
- Szeroka paleta kolorów
- Wysoki komfort malowania

ZASTOSOWANIE:

Antyrefleksyjna lateksowa farba o wysokiej wydajności, świetnym kryciu i zwiększonej odporności na działanie wilgoci i pary wodnej, przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok, również w pomieszczeniach takich jak kuchnia
i łazienka. Odporna na ścieranie. Stosowana do pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej: w placówkach służby zdrowia, garażach podziemnych, szkołach, w domach opieki i zakładach produkcyjnych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Może być używana domalowania pierwotnego lub renowacyjnego o jednolitej lub zmiennej strukturze. Przeznaczona jest do powierzchni takich jak: beton, ściany kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także tapety papierowe i z włókna szklanego.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU:

Postać: emulsja
Barwa: biała, szeroka paleta barw
Wygląd powłoki: matowy
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 1,48 g/cm^3
Średnie zużycie (przy dwukrotnym malowaniu): 0,22 l/m^2
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2˚C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, wynosi ok. 3 godzin (Niska temperatura lub duża wilgotność powietrza może spowodować wydłużenie czasu schnięcia)
Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I PN-C-81914:2002, farba klasy I PN-EN 13300
Limit LZO (kat. A/a/FW) dopuszczalne 30 g/l: Produkt zawiera max. 30g/l
Opakowania: 2,5l, 5l, 10l

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche i wolne od plam. Pozostałości po farbach klejowych, należy usunąć i zmyć wodą. Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. Znaczne nierówności tynku uzupełnić i wyrównać zaprawą. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem **Bergen Progrunt**. Mniej chłonne podłoża można uprzednio pomalować farbą gruntującą **Bergen Progrunt White lub Progrunt White Premium**.
W przypadku nowych tynków cemento-wo-wapiennych i cementowych należy zachować 3-4 tygodniowy okres sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki" po przeszlifowaniu i odpyleniu. Miejsca ze zmianami biologicznymi i che micznymi należy oczyścić mecha-nicznie i zastosować odpowiedni środek grzybobójczy. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie będą malowane.

Przygotowanie i nanoszenie farby

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosić w dwóch warstwach za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą pitną do 10 % objętościowych - do pierwszego malowania, 5% objętościowych- do drugiego malowania. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok. 3 godzinach (przy temperaturze pomieszczenia +20˚C). Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się wykonanie prac jedną partią produkcyjną produktu. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze powyżej 5˚C. Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć ciepłą wodą z mydłem.

Przechowywanie

Farbę przechowywać i magazynować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5˚C i poniżej +30˚C. Chronić przed światłem i mrozem. Maksymalny okres przechowywania 24 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO:

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu znajdują się w karcie charakterystyki farby.

Karta informacyjno-techniczna, stan na styczeń 2025.
Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.